



IBS-Speciaalreiniger WAS 30.100



Beschrijving

Alkalisch, op waterige basis, vloeibaar reinigingsconcentraat. **INTENSIEVE pre-spray reiniger.** Speciaal ontwikkeld product voor gebruik in de olieafscheider, zeer geschikt voor voorspuiten — voor intensieve reiniging. Effectief en zacht voor materialen, demulgerend. Geschikt voor gebruik in alle conventionele hogedrukreinigers in de industrie en de handel, b.v. bij de wasplaats / washal, portaalsystemen, schuimlans / kanon, voorverstuiver. Veelzijdig gebruik voor effectieve onderdelen en oppervlaktereiniging in alle industrieën. Reinigt met glanseffect, vuilafstotend effect — voor polijsten, voor een perfecte afwerking!

Toepassingsgebieden

Hogedruk-reiniging	zeer geschikt om voor te sproeien	Wissen en dweilen	Wasruimte / washal

Geschikt voor

- van buiten reinigen van machines, apparatuur en voertuigen
- industrie, productie
- spoorvoertuigen, voertuigen met allerlei soorten opbouw
- bouw, wegebouw, landbouw, gemeenten
- alle delen en oppervlakken van alle industrieën, motoren
- algemene grondreiniging
- gebruikswagens-plannen en kunststofbehuizingen — met glanseffect
- hal- en werkplaatsvloeren

Verwijdert de volgende vervuilingen

- intensiefreiniger — ook sterk bij zware verontreinigingen
- vetten, oliën, verkorstingen en roetdeeltjes
- verwijdert zonder moeite hydraulische en motorolie

Bijzondere kenmerken

- reinigt met glanseffect, vuilafstotend effect — voor polijsten, voor een perfecte afwerking!
- de achterblijvende beschermfilm beschermt het oppervlak: water wordt afgestoten, de gereinigde gebieden blijven langer schoon
- alles in één — geen apart drooghulpmiddel nodig
- met geïntegreerd droog- of drainagehulpmiddel (geen water- en kalkresten)
- **zeer goede schuimhechting voor betere werking en intensieve reiniging**
- zacht voor het materiaal — ook geschikt voor gevoelige oppervlakken en werkstukken (geverfde oppervlakken, koper, aluminium ...)
- demulgerend — en dus geschikt voor olie-afscijders, getest afscheidersvriendelijk
- voldoet aan de eisen van ONORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater
- zuinig en kostenbesparend
- sterke inwerking voor voorreiniging dankzij fantastische schuimhechting
- milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijk, oppervlakreactieve stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

Manier van toepassen

Concentratie 3 - 10%	pH-waarde 13,5	Glanseffect	Vuilafstotend effect	Geïntegreerd drooghulpmiddel

Aanbevolen dosering

- lichte tot normale vervuiling 3 - 5% 1:30
 - zeer sterke vervuiling 6 - 10% 1:15
- Eerst op een onopvallende plaats proberen alvorens te gebruiken.

Verkrijgbare verpakkingsformaten



Tip:
Scan de QR-code!



Afbeeldingen voor gebruik

